COMUNE DI NICHELINO - PROVINCIA DI TORINO

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Ubicazione: Nichelino, Concentrico di Stupinigi, Viale Torino

Proprietà: Fondazione Ordine Mauriziano
sede legale: Via Magellano 1, 10128 TORINO

Oggetto: Portico Chiesa, Esedra di Levante, Esedra di Ponente, Fronte Canile
Rifacimento delle coperture.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Descrizione: ETC ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

Gruppo di lavoro:

RUP:
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Arch. Luigi Valdemarin

Progetto architettonico e coordinamento:
Arch. Francesco Restagno
corso De Nicola 28, 10129 Torino, tel. 334 2107412
con\:
Arch. Marianna Campana - Arch. Fiorella Rabellino

Progetto strutturale:
Ing. Roberto Accastelli
via Boltiet 22, 12033 Moretta (CN), tel. 0172 24384
con\: Arch. Giorgina Gribaudo

Rilievo:
Cecim, Paolo Dalmasso, Studio ABD
via Torino 144, 10032 Carmagnola (TO), tel. 011 9713072
con\: Arch. Marco Bovetti

Planta chiave:

Documento:	ESEDRA DI PONENTE LOTTO 2 ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA	EV.01	Realizzato da/s: Ing. R. ACCASTELLI	TAVOLA: LV L02
Data:	17/09/2024	Scala:	1:50 1:25 1:20	

NORD

ETC della copertura, ipotesi progettuale.

Lotto 2



Dispositivo di ancoraggio che impiega una linea di ancoraggio flessibile conforme alle indicazioni della norma tecnica UNI 11578:2015 e EN 795:2012 Tipo C e può essere utilizzata fino a 4 operatori contemporaneamente, in conformità alla specifica tecnica CEN/TS 16415.
Il dispositivo è studiato per uscire lateralmente da sotto il coppo di colmo e gli elementi che compongono la linea sono disponibili in due versioni (acciaio S355 o in AISI304) entrambe verniciate RAL 03120 simil corten per minimo impatto visivo. In alternativa utilizzare ancoraggi di tipo A sotto coppo a scomparsa (cavo in acciaio flessibile)

B

B'

AE N°1
PUNTO DI ACCESSO ESTERNO

GA
Gancio Ancoraggio

1

2

3

Linea vita di tipo C
max 2 persone a tratto. tratto max 15m,
interromepere la linea ogni 45m.
Lavorare sempre in trattenuta.

Linea vita di tipo C
max 2 persone a tratto. tratto max 15m,
interromepere la linea ogni 45m.
Lavorare sempre in trattenuta.

Linea vita di tipo C
max 2 persone a tratto. tratto max 15m,
interromepere la linea ogni 45m.
Lavorare sempre in trattenuta.

NORD

R250

R250

Distanza RAGGIUNGIBILE in trattenuta Misurata sulla falda

Distanza CALPESTABILE in trattenuta Misurata sulla falda

ANCORAGGIO PUNTUALE A FALDA
TIPO A

SCHEMA
Installazione e Uso





Linea vita di tipo C
max 2 persone a tratto. tratto max 15m,
interromepere la linea ogni 45m.
Lavorare sempre in trattenuta.

Sezione B-B'